

## DANGL-Kleinkläranlagen in Monolith-Bauweise

nach DIN EN12566-3

CE-zertifiziert MFPA-Prüf-Nr. 0992-B31.08.278.01 **neu!!!**

(Fertigung in einem Guss)

**DANGL-Kleinkläranlagen in Monolith-Bauweise** werden in einem Stück aus hochwertigem Stahlbeton C35/45 gegossen. Lediglich Konus und Abdeckung müssen separat aufgesetzt werden. Bereits im Werk werden Ein- und Auslauf mit Muffe einbetoniert. Das arbeitsaufwändige Einbauen einzelner Schachtringe mit Aufmörteln und nachträglichem Abdichten der Innenwände entfällt. Der Behälter ist **wasserundurchlässig**.

**Bestehend aus:** MONOLITH-Behälter, mit einteiliger, nachträglich eingebauter 3-Kammer-Trennwand  
Konus und Abdeckung (15kN)  
2 eingegossene KG-Muffen DN 150

### Bestätigung:

**DANGL-Beton-Kleinkläranlagen sind CE-zertifiziert** und können mit **allen** Nachrüstsätzen (sofern sie eine gültige Zulassung des DIBt haben) kombiniert werden. Dies wurde durch die MFPA, Weimar mit Prüfbericht bestätigt.

**Ab 1. Juli 2010 ist zusätzlich** zur bisher notwendigen Zulassung des DIBt („Z-Nr.“) die **CE-Zertifizierung** des Kläranlagen-Behälters zwingend erforderlich!



Transport mit werkseigenem Lkw-Schwerlastkranwagen und direktem Einheben in bauseitige Grube

### 1-Behälter-Ausführung (3-Kammer-Kläranlage)

Artikelnummer	Nutzinhalt [ltr.]	Innendurchmesser [mm]	Gesamthöhe [mm]	Einlauf-tiefe [mm]	schwerstes Einzelteil [t]	Gesamtgewicht [t]
4511060	6.000	2000	3070	930	6,00	7,11
4511067	6.700	2000	3320	930	6,48	7,61
4512068	6.800	2500	2690	1050	6,50	8,17
4512080	8.000	2500	2940	1050	7,15	8,82
4512092	9.200	2500	3190	1050	7,78	9,45
4512105	10.500	2500	3440	1050	8,41	10,08

Aufpreis bei DN 2000 für Konusdeckel m. Betonfalzring 2-teilig (Kl. A)

Aufpreis für niedrigere Einbautiefe (flache Abdeckung)

Aufpreis für Befahrbarkeit Kl. B125 oder Kl. D400

Aufpreis für belüfteten Deckel

### 2-Kammer-Kläranlagen auf Anfrage!

### 2-Behälter-Ausführung (3-Kammer-Kläranlage)

Artikel-Nummer	Nutzinhalt [ltr.]	Innendurchmesser [mm]	Gesamthöhe [mm]	Einlauf-tiefe [mm]	schwerstes Einzelteil [t]	Gesamtgewicht [t]
4521120	12.000	2 x 2000	3070 / 3170	930	5,66	12,93
4521134	13.400	2 x 2000	3320 / 3420	930	6,15	13,81
4522136	13.600	2 x 2500	2690 / 2790	1050	6,20	15,12
4522160	16.000	2 x 2500	2940 / 3040	1050	6,79	16,21
4522185	18.500	2 x 2500	3190 / 3290	1050	7,38	17,30
4522210	21.000	2 x 2500	3440 / 3540	1050	7,97	18,00

Aufpreis bei DN 2000 für Konusdeckel m. Betonfalzring 2-teilig (Kl. A)

Aufpreis für niedrigere Einbautiefe (flache Abdeckung)

Aufpreis für Befahrbarkeit Kl. B125 oder Kl. D400

Aufpreis für belüfteten Deckel

Weitere Größen auf Anfrage!

Bitte beachten Sie unsere Versetzanleitung