

Leistungserklärung

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
(Bauproduktenverordnung)

Referenznummer	Ref.-Nr.: LE-1917-13-01	
1. Produkttyp	Vorgefertigte Einsteig- Kontroll- und Pumpenschächte aus unbewehrten Beton und Stahlbeton	
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer	Siehe CE-Kennzeichnung	
3. Verwendungszweck	Als Zugang, Be- und Entlüftung von Entwässerungssystemen oder Pumpenschächte z.B. im Bereich von Fahrbahnen, Parkplätzen, Standspuren und außerhalb von Gebäuden.	
4. Kontaktdaten Hersteller	Anton Dangl, Beton- und Kieswerk GmbH Enchendorfstraße 16 94447 Plattling	
5. Kontaktdaten, Bevollmächtigter	nicht relevant	
6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 4	
7. Leistung der notifizierten Stelle gemäß harmonisierten Norm	nicht relevant	
8. Leistung der notifizierten Stelle gemäß europäischer technischer Bewertung:	nicht relevant	
9. Erklärte Leistung des Bauprodukts:		
Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Einstiegsöffnungen	siehe Lieferdokumente	EN 1917/AC2008
Mechanischer Widerstand	Betondruckfestigkeit C40/50 für alle Beton- und Stahlbetonteile Mindestscheiteldruckkraft 80kN/m für Schachtringe	EN 1917/AC2008
Tragfähigkeit eingebauter Steigeseisen	Durchbiegung $\leq 5\text{mm}$ unter 2 kN vertikaler Last mit einer bleibenden Durchbiegung $\leq 1\text{mm}$, Widerstand gegen eine horizontale Ausziehungskraft von 5 kN	EN 1917/AC2008
Wasserdichtheit	Keine Undichtheit der Verbindung oder des Bauteils bei 1,0bar innerem Prüfdruck	EN 1917/AC2008
Dauerhaftigkeit	Ausreichend für normale Gebrauchsbedingungen	EN 1917/AC2008
10. Die Leistung des Produkts gemäß Nummer 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach obiger Tabelle. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der o.g. Hersteller. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:		
Maria Dangl-Petrlak-Weissfeld, Geschäftsführer		

Plattling, den 01.07.2013



 Unterschrift