


Übergangsplatten UEP-F

(für Schachtringe mit Falzausführung DIN 4034 T.2)

exzentrische Ausführung

DN = Nennweite der Schächte = Schachtinnendurchmesser




Artikelnummer	DN cm	Außen- Ø cm	Öff- nung cm	Höhe cm ca.	Belast- barkeit	Ge- wicht kg
1556150	150	168	100	15	Kl. A	520
1556200	200	218	100	15	Kl. A	1100
1556250	250	270	100	15	Kl. A	1800
1556300	300	320	100	16	begehrbar	2800

Übergangsplatten UEP-F-S verstärkt

(für Schachtringe mit Falzausführung DIN 4034 T.2)

exzentrische Ausführung

DN = Nennweite der Schächte = Schachtinnendurchmesser



Artikelnummer	DN cm	Außen- Ø cm	Öff- nung cm	Höhe cm ca.	Belast- barkeit	Ge- wicht kg
1558150	150	168	100	20	SLW30	720
1558200	200	218	100	20	SLW30	1450
1558250	250	270	100	20	SLW30	2400
1558300	300	320	100	25	SLW30	4400


Aufpreis für Befahrbarkeit SLW60

Überfalldeckel

(für Schachtringe mit Falzausführung DIN 4034 T.2)

Die Schachtringe müssen vor dem Einbau umgedreht werden, damit oben der Falz außen ist.

DN = Nennweite der Schächte (Schachtinnendurchmesser)



Artikelnummer	DN cm	Außen- Ø cm	Höhe cm ca.	Belast- barkeit	Gewicht kg
1560060	60	76	8	Kl. A	90
1560080	80	96	10	Kl. A	180
1560100	100	118	10	Kl. A	270
1560120	120	138	14	Kl. A	510
1560150	150	168	14	Kl. A	750

Edelstahlabdeckungen für Trinkwasser-Behälter s. Seite: 7



Zubehör zu Schächten DIN4034 T.2

	Menge
Brunnenschaum FCKW-frei Spezial Polyurethanschaum zum Verbinden von Schachtringen mit Falzverbindung (DIN 4034 T. 2)	750 ml
Quellmörtel Reparaturmörtel zum Verfüllen von Ausbrüchen, Fehlstellen und Lunkern	25 kg
Dichtschlämme Sulfatex K11 Zum Abdichten von Schächten (Schachtringbauweise)	25 kg

Zubehör zu Sickerschächten DIN4034 T.2

Filtersäcke für Sickerschächte
DN100, DN120, DN150, DN200, DN250, DN300 cm

