

**DANGL
BETON**

Wir gestalten & schützen

**DANGL
BETON**

Wir gestalten & schützen

DANGL-BETON
bietet mehr



Monolith-Behälter

von DN1000 bis DN 2500 mm

- ✓ Pumpenschächte
- ✓ Absetzbecken
- ✓ Trinkwasserbehälter
- ✓ Silagesaftbehälter
- ✓ Güllebehälter
- ✓ Mehrzweckbehälter

DANGL-Goliath bis 35 cbm in einem Behälter

DANGL-Schlammfang

DANGL-Leichtflüssigkeitsabscheider

DANGL-Zisternen

DANGL-Kleinkläranlagen

Unser Leistungsspektrum

- Abwasser- und Klärtechnik
- Brauchwassertechnik
- Abscheidetechnik
- Fertigteilschächte
- Pflastersteine
- Tiefbauprodukte
- Gartengestaltung

Anton Dangl Beton- und Kieswerk GmbH

Enchendorfstr. 16 94447 Plattling
Tel.Nr.: 09931-954-0 Fax-Nr.: 09931-95450

Internet: www.dangl-beton.de E-mail: info@dangl-beton.de

Ihr Fachberater: Thomas Vogl
Staatl. geprüfter Bautechniker
0176-101 954 02 / 09931-954-25

DANGL
Fertigteilschächte



Bauen mit Beton heißt nachhaltig Ressourcen schonen und schützen was wertvoll ist

DANGL BETON
Ihr Spezialist für den Tiefbau

Monolithische Pumpenschächte + Mehrzweckbehälter

Durchmesser [mm]	H _i * [mm]	Brutto- Volumen [m ³]	Schwerst. Einzelteil [t]	Ges. Ge- wicht [t]
DN1000	1000	0,8	1,5	1,9
	1500	1,2	2,0	2,4
	2000	1,6	2,6	3,0
	2500	2,0	3,1	3,5
	3000	2,4	3,6	4,0
DN1200	1000	1,1	1,9	2,6
	1500	1,7	2,5	3,2
	2000	2,3	3,1	3,8
	2500	2,8	3,7	4,3
	2850	3,1	4,4	5,1
DN1500	1000	1,8	2,4	3,4
	1500	2,7	3,2	4,2
	2000	3,5	4,0	5,0
	2500	4,4	4,7	5,7
	3000	5,3	5,5	6,5
Durchmesser [mm]	H _i [mm]	Brutto- Volumen [m ³]	Schwerst. Einzelteil [t]	Ges. Ge- wicht [t]
DN2000	1550	4,9	4,6	6,5
	1800	5,7	5,1	7,0
	2050	6,5	5,6	7,5
	2300	7,2	6,1	8,0
	2550	8,0	6,6	8,5
DN 2500	1550	7,6	6,0	8,8
	1800	8,8	6,7	9,5
	2050	10,1	7,3	11,1
	2300	11,3	7,9	10,7
	2550	12,5	8,5	11,3

12 gute Gründe für einen DANGL-Fertigteilschacht

- ✓ **Monolithische Fertigung von DN1000 bis DN2500 mm**
jeder Behälter wird schalungserhärtet gefertigt, deshalb beste Sichtbetonqualität und höchste Maßgenauigkeit
- ✓ **individuelle Bauhöhen**
Bauhöhe bis lichte Höhe: 300 cm
Rastermaß 25 cm
- ✓ **garantierte Dichtigkeit**
- ✓ **individuelle Bewehrung nach Vorgabe bzw. Typenstatik**
- ✓ **Aussparungen/Bohrungen nach Ihren Vorgaben**
KG-Muffen werden während der Produktion eingegossen
-> dadurch garantierte Dichtigkeit
individuelle Positionierung der KG-Muffen
- ✓ **Bermen (nach Bedarf)**
 - Standardberme in einem Stück gegossen, dadurch ablagerungsfreie Oberfläche in Sichtbetonqualität
 - alternativ handgeformte Bermen nach Kundenwunsch
- ✓ **Individuelle Aufbauten**
 - Platte incl. Anschlussbewehrung mit integriertem Dom aufbau werkseitig in einem Stück
-> dadurch rissefrei
 - Dom mit 1000er Spitzende für weiterführenden Schacht Domhöhe bis 95 cm
d.h. **Ersparnis** auf der Baustelle
KEINE Ausgleichsringe mit aufwendigem Aufmörteln und Abdichten
- ✓ **Pumpen vormontiert (nach Bedarf)**
- ✓ **Beschichtungen**
(innen und oder außen) nach Kundenwunsch
- ✓ **CAD-Zeichnungen individuell für jeden Schacht und jedes Projekt**
(nach Auftragsvergabe)
- ✓ **termingerechte Lieferung**
- ✓ **Auslieferung und versetzen mit eigenem Schwerlastkran**

DANGL-Goliath



Beschreibung:

Ausführung analog DIN 4281

Bruttoinhalt 25,7 - 35,2 cbm

Volumen/Steigmeter 12,62 cbm
Wandstärke 14 / 12 cm
Bodenstärke 15 cm
Lichte Weite 270 cm
Lichte Länge 525 cm

Behälter in einem Stück

Abdeckplatte zur bauseitigen Montage
20 oder 25 cm stark (LW15, SLW30 oder SLW60)

Deckel-Verschraubung (bei SLW30 und SLW60)

Umlaufende Keildichtung