

DANGL-Zisternen in Monolith-Bauweise (Fertigung in einem Guss)

DANGL-Zisternen in Monolith-Bauweise werden in einem Stück aus hochwertigem Stahlbeton C35/45 in Sichtbetonqualität gegossen. Lediglich Konus und Abdeckung müssen separat aufgesetzt werden. Bereits im Werk werden Ein- und Auslauf mit Muffe, sowie auf Wunsch zusätzliche Durchführungen einbetoniert. Das arbeitsaufwändige Einbauen einzelner Schachtringe mit Aufmörteln und nachträglichem Abdichten der Innenwände entfällt. Der Behälter ist **wasserundurchlässig**.



Im Grundwasserbereich auch für unseren Bodenkörperfilterschacht geeignet!

bestehend aus: MONOLITH-Behälter mit Konus und Abdeckung (Pkw-befahrbar)
2 eingegossene KG-Muffen DN100, (DN150 + DN 200 gegen Aufpreis)
1 zusätzliche Aussparung für Entnahmeschlauch KG DN100

Transport mit werkseigenem Lkw-Schwerlastkranwagen
und direktem Einheben in bauseitige Grube

Transportkosten: auf Anfrage
Lkw-Schwerlastkran

| Artikel-Nummer | Nutzinhalt *) [m ³] | Innen Ø [mm] | Behälter H _i [mm] | Gesamthöhe [mm] | Einlauf-tiefe [mm] | Schwerstes Teil [t] | Gesamtgewicht [t] |
|----------------|---------------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| 2510026 | 2,30 | 1500 | 1500 | 2320 | 880 | 3,1 | 3,9 |
| 2510031 | 2,74 | 1500 | 1750 | 2570 | 880 | 3,5 | 4,3 |
| 2510035 | 3,19 | 1500 | 2000 | 2820 | 880 | 3,8 | 4,6 |
| 2510039 | 3,63 | 1500 | 2250 | 3070 | 880 | 4,2 | 5,0 |
| 2510044 | 4,07 | 1500 | 2500 | 3320 | 880 | 4,6 | 5,4 |
| 2510053 | 4,96 | 1500 | 3000 | 3820 | 880 | 5,3 | 6,1 |
| 2511032 | 3,27 | 2000 | 1250 | 2070 | 880 | 3,4 | 4,4 |
| 2511040 | 4,05 | 2000 | 1500 | 2320 | 880 | 3,8 | 4,8 |
| 2511048 | 4,83 | 2000 | 1750 | 2570 | 880 | 4,2 | 5,2 |
| 2511056 | 5,62 | 2000 | 2000 | 2820 | 880 | 4,6 | 5,6 |
| 2511064 | 6,41 | 2000 | 2250 | 3070 | 880 | 5,0 | 6,0 |
| 2511071 | 7,18 | 2000 | 2500 | 3320 | 880 | 5,4 | 6,4 |
| 2512063 | 6,32 | 2500 | 1500 | 2440 | 1000 | 5,0 | 6,6 |
| 2512075 | 7,55 | 2500 | 1750 | 2690 | 1000 | 5,5 | 7,1 |
| 2512087 | 8,79 | 2500 | 2000 | 2940 | 1000 | 6,0 | 7,6 |
| 2512100 | 10,00 | 2500 | 2250 | 3190 | 1000 | 6,5 | 8,1 |
| 2512112 | 11,24 | 2500 | 2500 | 3440 | 1000 | 7,0 | 8,6 |

Aufpreis bei DN1500 + DN2000 für Konusdeckel m. Betonfalzring 2-teilig (Kl. A)
Aufpreis für niedrigere Einbautiefe (flache Abdeckung)
Aufpreis für Schachtabdeckung Kl. B125, oder Kl. D400
Aufpreis für Anstrich silagesaft- bzw. gärsaftbeständig

*) **Nutzinhalt-Berechnung** unter Zugrundelegung von Ein- bzw. Auslauf (ohne Höhenversatz): DN 100 mm

Weitere Größen auf Anfrage!

Unsere Versetzanleitung für monolithische Schächte ist zu beachten!